

PRODUKTINFORMATION

FYRALES 60 MULTIFUNKTIONSÖL



ANWENDUNG

FYRALES 60 MULTIFUNKTIONSÖL wurde speziell für die Unterwanderung verrosteter Teile entwickelt und löst diese sehr gut. Es hat auch eine Schutzwirkung gegen Korrosion und eine Entwässerungswirkung von unter 60 Sekunden. Aufgrund seiner ausgezeichneten Kriech Eigenschaften eignet sich Fyrales Multifunktionsöl 60 zum Schmieren von Beschlägen, Schlössern, Werkzeugen usw.

EIGENSCHAFTEN

- Rostlöser bei feuchtigkeitsbedingten Zündproblemen bei elektrischen Anlagen.
- Reinigt verschmutzte Werkzeuge und Bauteile und schützt sie gleichzeitig vor Korrosion.
- Korrosionsschutz, der auch für Überseetransporte geeignet ist.
- Stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen.
- Wasserverdrängend mit sehr gutem Benetzungsverhalten.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaft	Fyrales 60 Multifunktionsöl	Geprüft nach
Aussehen	Mittelbraun, klar	Visuell
Dichte bei 15°	0,83 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskosität bei 20°C	4,21 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt	>60 °C	DIN EN ISO 2719
Schichtgewicht	1,6 – 1,9g/m ²	Im Tauchverfahren
Dewatering-Effekt	<60 s	Interne Testmethode
Wechselklima-Test	70 Zyklen	DIN EN ISO 6270-2 AHT
Salzsprühperformance	8 h	DIN EN ISO 9227 NSS
VKA*	3800 – 4000 N	DIN 51350
Reibwert**	0 GM bei 2540 Kg/cm ³	Reichert-Prüfnorm

* LSM wurde durch Öl ersetzt
(Vergleichswert eines konventionellen CLP 320 = 2200 N)

**LSM wurde durch Öl ersetzt

HINWEISE

Das Produkt ist frostfrei zwischen 5–40°C zu lagern.

Die Mindesthaltbarkeit in verschlossenem Originalgebinde beträgt 12 Monate.

